

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга

ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга

ОГРН 1027802740570

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Основное общее и среднее общее образование

ОКВЭД основной 85.13

2. Начальное общее образование

ОКВЭД дополнительный 85.12

3. Дополнительное образование детей

ОКВЭД дополнительный 85.41

Форма собственности

13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

7 52 03

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

директор

Антипичева Наталия Витальевна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 377 60 82

Факс (812) 377 60 82

E-mail объекта

sc248@kirov.spb.ru

Юридический адрес объекта

198215

Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 103, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198215

Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 103, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

198095

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник отдела образования
Ступак Юлия Владимировна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.: 8(812) 417-69-11

Факс 8(812)417-69--11

E-mail руководителя вышестоящей организации

roo.kirov@mail.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга																					
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198215, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 103, литер А																					
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		4790,5																					
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		4 этажа																					
Кадастровый номер объекта		7		8		:		8		:		4		0		:		0		:		6	
Категории обслуживаемого населения:		граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.																					
Категории обслуживаемых инвалидов:		инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.																					
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:		(да, нет)																					
		нет																					

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание	
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1										
1.1	Подходы к объекту, пути движения									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Подход к учреждению									
	Ширина пешеходных путей «К»					м	1,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»					м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»					соответствие	да		п. 4.1.11	
	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте					наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	

					от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»						
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие					
1.2	Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4			
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие				п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие					
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33		п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)		п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0		п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5		п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33		п. 5.2.15	

1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением							
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6		
		Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2 Входной узел							
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)							
2.1 Наружные лестницы							
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,38	0,35-0,4		
		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
		Ширина марша лестниц «О»	м	2,8	Не менее 1,35		
		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.2.11	
		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2 Пандусы: стационарные							
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92		
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	

					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13
					Уклон пандуса «К»	(%).		Не более 10%	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	
2.5	Подъемники мобильные								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					«К»	наличие			п. 4.1.14
2.6	Входные площадки								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	1,0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.5
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К»,	соответствие			

					Уклон «К»		%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»		%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»		м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»		м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»		м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)		м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»		м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»		соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности		соответствие			п. 5.2.14	
					«О», «К», «С», «Г», «У»						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны										
					Ширина пандуса «К»	м			Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»		%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м			Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м			Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны										
					«К»		наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина кабины «К»	м			Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м			Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м			Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»		соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	

					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»				соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»				наличие		п. 5.2.20
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»				наличие		п. 5.2.20
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»				наличие		п. 5.2.20
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»				наличие		п. 5.2.20
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие		п. 5.5.7
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие	да	п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны										
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»						
					на одно рабочее место				кв.м	12	п. 7.1.13
					на два рабочих места				кв.м	18	п. 7.1.13
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»				м	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»				наличие		п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны										
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»				м	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7
					Ширина прохода: «К», «С»						
					около расчетно-кассового аппарата;				м	Не менее 1,1	п. 7.4.2
					около прилавков для сервирования блюд;				м	Не менее 0,9	п. 7.4.7
					между столами в ресторане.				м	Не менее 1,2	п. 7.4.7

					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места	п. 7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0	п. 7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие		п. 7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов								
	Название зоны								
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	Не менее 2,0	п. 7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие		п. 7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие		п. 7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	Не менее 3,8	п. 7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м	Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений								
	Название зоны								
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	Не менее 0,9	п. 7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	8	п. 7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	0,7	п. 7.6.7	
							0,9	п. 7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие			
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие		п. 7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука	соответствие		п. 7.1.12	

[illegible]

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:	Зам. директора по АХР	Даниленко В.А.		« 10 » января 2020г.
телефон	Должность 8-812-377-60-82	ФИО	(подпись)	
Согласовано:	Директор	Н.В. Антипичева		« 10 » января 2020г.
телефон	Должность руководителя обследованного объекта 8 812-377-36-18	ФИО	(подпись)	